

TECHNISCHE SPECIFICATIES – OCTAVIA COMBI

Motor	1.4 MPI/59 kW	1.2 TSI/77 kW	1.4 TSI/90 kW	1.8 TSI/118 kW	1.6 TDI CR/77 kW	Greenline 1.6 TDI CR/77 kW	2.0 TDI PD/103 kW
	Benzinemotor, in lijn, vloeistofgekoeld, DOHC, dwarsgeplaatst	Turbobenzinemotor, in lijn, vloeistofgekoeld, direct ingespoten, DOHC, dwarsgeplaatst	Turbobenzinemotor, in lijn, vloeistofgekoeld, direct ingespoten, DOHC, dwarsgeplaatst	Turbobenzinemotor, in lijn, vloeistofgekoeld, direct ingespoten, DOHC, dwarsgeplaatst	Turbodieselmotor, turbo met verstelbare leidschoepen, in lijn, vloeistofgekoeld, direct ingespoten, commonrail, OHC, dwarsgeplaatst	Turbodieselmotor, turbo met verstelbare leidschoepen, in lijn, vloeistofgekoeld, direct ingespoten, commonrail, OHC, dwarsgeplaatst	Turbodieselmotor, turbo met verstelbare leidschoepen, in lijn, vloeistofgekoeld, direct ingespoten, commonrail, OHC, dwarsgeplaatst
Cilinders/cilinderinhoud (cm ³)	4/1.390	4/1.197	4/1.390	4/1.798	4/1.598	4/1.598	4/1.968
Max. vermogen/toeren (kW/min-1)	59/5.000	77/5.000	90/5.000	118/4.500-6.200	77/4.400	77/4.400	103/4.000
Max. koppel/toeren (Nm/min-1)	132/3.800	175/1.550-4.100	200/1.500-4.000	250/1.500-4.500	250/1.500-2.500	250/1.500-2.500	320/1.750
Emissienorm/Euro	EU4	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU4
Brandstof	Euro 95	Benzine (Euro 95)	Euro 95	Euro 95	Diesel	Diesel	Diesel
Prestaties							
Topsnelheid (km/h)	172	191 (191)	202 (201)	222 (222) [218]	189 (189) [181]	190	207 (206) [199]
Acceleratie 0-100 km/h (s)	14,3	10,9	9,8 (9,8)	7,9 (7,9) [8,1]	11,9 (12,1) [12,8]	11,9	9,7 (9,7) [9,9]
Brandstofverbruik (l/100 km)							
- in de bebouwde kom	9,6	7,2 (7,0)	8,5 (8,0)	9,6 (9,1) [10,3]	5,7 (5,6) [6,7]	5,5	7,2 (7,8) [8,0]
- buiten de bebouwde kom	5,6	5,0 (5,2)	5,0 (5,3)	5,6 (5,4) [6,2]	3,9 (4,2) [4,6]	3,7	4,8 (4,8) [5,3]
- gemiddeld	7,0	5,8 (5,9)	6,3 (6,3)	7,0 (6,8) [7,7]	4,5 (4,7) [5,4]	4,4	5,7 (5,9) [6,3]
CO ₂ emissie (g/km)	167	136 (136)	148 (147)	163 (155) [180]	119 (123) [141]	114	150 (156) [165]
Draaicirkel/draaicirkel tussen muren (m)				10,2/10,85			
Aandrijving en transmissie							
Aandrijving	Voorwielen	Voorwielen	Voorwielen	Voorwielen [4x4]	Voorwielen [4x4]	Voorwielen	Voorwielen [4x4]
Koppeling	Hydraulisch bediende enkelvoudige drogeplaat met diafragmaveer, asbestvrij	Hydraulisch bediende enkelvoudige drogeplaat met diafragmaveer, asbestvrij (dubbele meervoudige elektro-hydraulisch bediende droge plaat)	Hydraulisch bediende enkelvoudige drogeplaat met diafragmaveer, asbestvrij (dubbele meervoudige elektro-hydraulisch bediende droge plaat)	Hydraulisch bediende enkelvoudige drogeplaat met diafragmaveer, asbestvrij (dubbele meervoudige elektro-hydraulisch bediende droge plaat) [Haldex-koppeling tussen voor- en achteras]	Hydraulisch bediende enkelvoudige drogeplaat met diafragmaveer, asbestvrij (dubbele coaxiale natte meervoudige plaat, elektrohydraulisch bediend) [Hydraulisch bediende enkelvoudige plaat]	Hydraulisch bediende enkelvoudige drogeplaat met diafragmaveer, asbestvrij	Hydraulisch bediende enkelvoudige drogeplaat met diafragmaveer, asbestvrij (dubbele meervoudige elektro-hydraulisch bediende natte plaat) [Haldex-koppeling tussen voor- en achteras]
Versnellingsbak	Handgeschakeld, 5 versnellingen	Handgeschakeld, 6 versnellingen (automatisch, 7-traps DSG)	Handgeschakeld, 6 versnellingen (automatisch, 7-traps DSG)	Handgeschakeld, 6 versnellingen (automatisch, 7-traps DSG)	Handgeschakeld, 5 versnellingen (automatisch, 7-traps DSG) [Handgeschakeld 6 versnellingen]	Handgeschakeld, 5 versnellingen	Handgeschakeld, 6 versnellingen (automatisch, 6-traps DSG)
Gewichten							
Kentelengewicht (kg)	1.185	1.185 (1.210)	1.240 (1.260)	1.280 (1.300) [1.385]	1.280 (1.295) [1.380]	1.285	1.310 (1.330) [1.410]
Max. laadvermogen (kg)	700	700	700	700	700	685	700
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	1.885	1.885 (1.910)	1.940 (1.960)	1.980 (2.000) [2.085]	1.980 (1.995) [2.080]	1.970	2.010 (2.030) [2.110]
Max. daklast (kg)	75	75	75	75	75	75	75
Max. aanhangerlast ongeremd (kg)	600	600	600	650	650	650	650
Max. aanhangerlast geremd (kg)	900	1.200	1.200	1.300 [1.500]	1.400	1.400	1.400 [1.600]
Max. kogeldruk (kg)	75	75	75	75	75	75	75
Carrosserie				Vijfdeurs met vijf zitplaatsen en 2 compartimenten			
Luchtweerstandscoefficient C _d				0,30 [0,32]			
Onderstel							
Voorwielfophanging				McPherson met driehoekige draagarmen onderaan en stabilisatorstang			
Achterwielfophanging				Multilink met één draagarm in lengterichting en drie dwarsgeplaatst, stabilisatorstang			
Remstelsysteem				Hydraulisch bediend, diagonaal gescheiden, tweetraps vacuumbekrachtigd			
Remmen voor				Geventileerde schijfremmen met zwevende enkelzuiger remklauwen			
Remmen achter				Schijfremmen			
Stuurinrichting				Elektro-mechanisch bediende landheugel met stuurkrachtbeging			
Velgen				6,0J x 15"			
Banden				195/65 R15			
Brandstofvoorraad							
Tankinhoud (l)				55 [60]			

() Uitvoeringen met automatische versnelling.
[] Octavia Combi 4x4.

